

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP

| | |
|--|---|
| 1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione): | aggregato: "MPS 40/80" Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva |
| 2. Usi previsti del prodotto: | Aggregati per materiali non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. |
| 3. Nome e indirizzo del fabbricante: | F.LLI PAGGI srl Via delle Baraggette, 3 – 22060 Figino Serenza (CO) Impianto di Figino Serenza (CO) |
| 4. Mandatario: | non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante). |
| 5. Sistema di Verifica della prestazione: | Sistema 4 |
| 6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo: | UNI EN13242:2008 - |
| 6b. Valutazione Tecnica Europea: | non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate"). |

7. Prestazione dichiarata :

Tipo di Aggregato :

RICICLATO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Norma Tecnica armonizzata | UNI EN | 13242 | | | | |
| Designazione granulometrica | 933-1 | 40/80 | | | | |
| Categoria granulometrica | 933-1 | G _c 85-20 | | | | |
| Categoria di tolleranza | 933-1 | - | | | | |
| Pulizia – passante 0.063 mm | 933-1 | 0.1 | | | | |
| Contenuto di polveri | 933-1 | f ₂ | | | | |
| Forma dei Granuli - Appiattimento | 933-3 | Fl _{NR} | | | | |
| Forma dei Granuli – Forma | 933-4 | Sl _{NR} | | | | |
| Percentuale superfici frantumate | 933-5 | C _{90/3} | | | | |
| Equivalente in Sabbia | 933-8 | SE4 _{NR} | | | | |
| Classificazioni costituenti riciclati | 933-11 | RC ₄₃ RC _{UG70} RB ₃₀₋ Ra ₃₀₋ Rg ₂₋ X ₁₋ FL ₅₋ | | | | |
| Resistenza all'usura micro-Devall | 1097-1 | M _{DE} NR | | | | |
| Resistenza frammentazione LA | 1097-2 | LA _{NR} | | | | |
| Massa volumica apparente | 1097-6 | NPD | | | | |
| Assorbimento | 1097-6 | NPD | | | | |
| Durabilità al gelo/disgelo | 1367-1 | MS _{NR} | | | | |
| Solfati solubili in acido | 1744-1 | AS _{0.2} | | | | |
| Solfati idrosolubili | 1744-1 | SS _{0.2} | | | | |
| Zolfo | 1744-1 | S _{NR} | | | | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:

non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Luogo e data di emissione: Figino Serenza (CO) li, 09/11/2022

Legale Rappresentante